



MARCA:



The First Name In Trailers®

MODELO:



**AÑO 2020**



Estimado Rodrigo Ortega  
Presente.

Me permito enviarle un cordial saludo, a su vez presento la siguiente cotización esperando ser favorecidos ante su decisión de compra:

### DIMENSIONES:

Longitud	53' / 16.15m
Ancho total	102 3/8" / 2.60m
Ancho Interior	<b>97 1/2" / 2.48m MAS ANCHA</b>
Altura Exterior	13'6" con 5ta de 46 1/2" / 4.11m
Altura interior	104 1/8" / 2.65m
Largo interior	52' 2 1/2" / 15.89m



### PESOS: LBS / KG

Peso Bruto Vehicular	88,000 lb. / 39,916 <b>MAYOR CAPACIDAD DE CARGA</b>
Peso Vehicular (no incluye termo)	13,713 lb. / <b>6,220 MÁS LIGERA</b>
Capacidad de carga útil	74,287 lb. / <b>33,697 CARGA MÁS</b>

### ESTRUCTURA:

<b>Bastidor frontal:</b>	<b>Plancha</b> Formada de cargadores tipo sombrero, el perno rey reforzado con placas de 5/16", sumergido en pintura anticorrosiva. Placa de acercamiento cal 1/4"
<b>Pared Frontal:</b>	<b>Estructura de acero alta resistencia</b> preparada para equipo de refrigeración Lámina aluminio blanca cal .063. Incluye 2 escalones abatibles y 1 pasamanos.
<b>Láminas exteriores:</b>	Paneles de aluminio corrugado pre-pintado blanco .063"
<b>Postes Laterales:</b>	Aluminio extruido tipo "J" de 1".
<b>Toldo:</b>	Lámina aluminio de una sola pieza cal. .019, cerchas alumini extruido "J"
<b>Esquineros:</b>	Aluminio extruido, forrados de acero inoxidable.
<b>Bordas:</b>	Superiores e inferiores de aluminio extruido para trabajo pesado.
<b>Cargadores:</b>	Vigueta tipo "I" 5-1/2" en aluminio y de acero 4" en áreas de esfuerzo, patines y suspensión.
<b>Patines:</b>	Marca Jost A 401. Zapata de 10x10, es más robusta y menos susceptible al daño. Manivela lado carretera.
<b>Marco Trasero:</b>	Acero Inoxidable de una sola pieza.
<b>Puertas:</b>	2 traseras abatibles con cubierta de acero inoxidable de .026" diamantada. Con 3 cerrojos (2 puerta derecha, 1 puerta izquierda) y 4 bisagras.
<b>Defensa:</b>	Acero Inoxidable, cumple con las especificaciones de la D.O.T. y S.C.T.
<b>Forro interior:</b>	Versitex .065" de una sola pieza sin remaches
<b>Insulado:</b>	Sistema de inyección para eliminar posibles burbujas y evitar puentes térmicos, Techo, piso y puertas 3", Frente 4", laterales 2"

"La mejor solución en equipos de transporte"

<b>Suspensión:</b>	Neumática Hendrickson HKA-50K, ejes integrales de 25,000lb cada uno, separación de 49", espiga cónica, lubricación platinum performance, surelock Hendrickson
<b>Rines:</b>	De acero 24.5 con sistema Unimont de 10 birlos
<b>Llantas:</b>	Michelin radiales 275/80R 24.5 X LINE ENERGY T con 14 capas de 40.8" de diámetro total.
<b>Frenos:</b>	De aire con matraca autoajustable y booster doble.
<b>ABS:</b>	BENDIX 2S/1M.
<b>Sistema AntiVolcadura:</b>	BENDIX tabs – 6 advanced con Roll Stability 2S/1M
<b>Piso:</b>	Aluminio extruido Acanalado de 1-3/8", capacidad por pulgada cuadrada 26,000lbs, refuerzo en inicio para recibir placa de andén, refuerzo en el interior del piso con viga tipo "I" de aluminio
<b>Zoclo:</b>	Aluminio extruido integral al piso 10", sin remaches
<b>Luces:</b>	Tipo LED en cumplimiento de la norma, Configuración 2-1-2-5.
<b>Topes de andén:</b>	2 traseros de hule duro atornillados.



ESPECIFICACIONES GENERALES DE UNA CAJA REFRIGERADA 3000-R® MARCA UTILITY ADECUADA AL REGLAMENTO DE PESO Y DIMENSIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PARA OPERAR EN MÉXICO.

<b>PRECIO ESPECIAL USD + IVA*</b> Incluye faldones y auto inflado	<b>\$47,800.00</b>
<b>LAB:</b>	Guadalajara nuestras instalaciones
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	Inmediata (sujeto a disponibilidad)
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	Contado

\*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, MONTO EXPRESADO EN DOLARES AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL. EN CASO DE QUE LA OPERACIÓN SE EFECTUE A TRAVÉS DE CRÉDITO EL MONTO FINAL SERÁ PACTADO UNA VEZ GENERADO UN PEDIDO. CONSULTA TÉRMINOS, DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES.

Vigencia con validez de 15 días a partir de la fecha de entrega.

Atentamente

**Daniel García Sevilla**  
Gerente Regional Ventas Unidades  
33 1129-7317

[www.utility.com.mx](http://www.utility.com.mx) 33 1129-7317 [daniel.garcia@utility.com.mx](mailto:daniel.garcia@utility.com.mx)