

CAJA REFRIGERADA GREAT DANE MODELO "EVEREST SS" AÑO 2020

Nuestros semirremolques tienen un diseño reforzado de 80,000 Lbs. que es especial para operar
En los caminos de México y cumple de con las normas establecidas por la S.C.T. (Incluyendo NOM-035)
Capacidad Máxima de Carga para 30 Toneladas.

Junio 11 del 2020

AT'N: RODRIGO GALLARDO
FLETES NUEVA GALICIA

ESPECIFICACIONES

1.- DIMENSIONES

	USA	MEX
Largo Total	53"	16.15 m
Ancho Total	102.36"	2.56 m
Altura Total	13'6"	4.11 m
Altura Interior	101.75"	2.58 m
Ancho Interior	97.5"	2.48 m

	USA	MEX
Peso Bruto Vehicular	80,000 Lbs.	36,290Kg.
Capacidad de carga	66,009 Lbs.	29,941 Kg.
Distancia Perno Rey	36" desde frente	91.44 cm.

2.- CARGADORES

- Cargadores de acero de alta resistencia tipo "I" de 4" colocados a centros de 12" en zona de bahía.
- Cargadores de acero de alta resistencia tipo "I" de 4" colocados a centros de 8" en área de patines y suspensión.
- Capacidad máxima de carga de 30 toneladas.

3.- ESTRUCTURA BAJA

- Plancha en acero espesor de 0.31" con labio de vuelta para protección de parte baja al acoplamiento.
- Placa de Perno Rey en acero de alta resistencia de 0.31" protegida con pintura anticorrosiva.
- Localización del Perno Rey a 36" desde frente.
- Patines reforzados GD70 en acero de alta resistencia y zapatas de 10"X10"
- Estructura baja y patines pintados con pintura anticorrosiva en color negro.



4.- PAREDES Y TECHO

- Bordas en aluminio de alta resistencia de una pieza hasta las esquinas con resaque para mayor resistencia e instalación de luces protegidas, en la parte superior.
- Aluminio de alta resistencia en la parte inferior.
- Esquineros en aluminio de alta resistencia.
- Postes en aluminio de 1.13" colocados a centros de 16" en los costados.
- Paredes laterales con aluminio corrugado de 0.050".
- Arcos de techo de aluminio de alta resistencia de 1" a centros de 24".



5.- ACABADO INTERIOR

- Pared frontal en aluminio con insulado de 3.5" de espesor en uretano y revestimiento en una pieza de 0.90"L GRP.
- Paredes laterales con insulado de 2.0" de espesor en uretano y revestimiento de 0.090"L GRP, con zoclos de aluminio extruido de 10" de altura desde el piso.
- Techo en aluminio de 0.040", con insulado de 3.0" de espesor y revestimiento de 0-090"L GRP.
- Piso de aluminio acanalado con ductos de 1.38" antiderrapante con insulado de 3.0" de espesor en uretano.



6.- PARTE TRASERA

- Marco trasero de de acero inoxidable.
- 2 puertas tipo bandera con terminado en aluminio Diamantado, con insulado de 3.0" de espesor en uretano y revestimiento de 0-060"L GRP.
- Junta sello triple, 2 cerrojos y 5 bisagras por puerta.
- Guarda impactos de acero al carbón de alta resistencia y sistema antiderrapante.

7.- SUSPENSIÓN

- Suspensión de aire marca Hendrickson modelo HKAT-50K con sistema de liberación de aire automático.
- Espacio entre ejes de 49".
- Selladores de ejes Platinum Plus Performance con sistema Pro Torq.
- Ajustadores automáticos de gavlán marca Stemco de 6.00".
- Sistema de frenos A.B.S. marca Wabco 2S/1M Easy Stop.
- Válvula de frenos Bendix R-12P (NOM-035)
- Sistema Shure Look

8.- LLANTAS

- Llantas Bridgestone 22.5
- Rines de acero 22.5

9.- LUCES ESTÁNDAR

- Todas las luces tipo LED marca Grote con "sistema de larga vida" modelo Micronova.

10.- EQUIPO ADICIONAL

- Faldones aerodinámicos Transtex
- Thermoking Precedent C-600
- Incluye Lona, bulkhead
- Sistema GPS Bluebox



Precio Especial \$ 74,000.00 USD + IVA

Condiciones Generales

- Garantía por 5 años en componentes fabricados por Great Dane y la que otorgue el fabricante de componentes fabricados por terceros (suspensiones, frenos, ejes, etc.)
- Precios L.A.B Guadalajara
- Entrega: 1 semana

ATENTAMENTE:

JORGE RIVAS
Gte. Ventas Great Dane
Zapata Guadalajara
Conmutador: (0133) 3180-8541