

RZR XP 1000 Premium Matte Navy



Key Specifications

110	64 "	14 "
HP	ANCHO	AUTORIZACIÓN

Motor / Transmisión

Enfriamiento	Líquido
Desplazamiento de cilindros	999cc
Tipo de sistema de transmisión	AWD / 2WD verdadero bajo demanda de alto rendimiento
Sistema de frenado del motor (EBS)	No equipada
Tipo de motor	Cilindro doble DOHC de 4 tiempos
Sistema de combustible / batería	Inyección electrónica de combustible
Caballo de fuerza	110 HP
Transmisión / Mando final	PVT automático P / R / N / L / H

Dimensiones

Dimensiones de la caja de la cama (L x W x H)	28 x 22 x 7 pulgadas (72,0 x 57,0 x 17,8 cm)
Capacidad de la caja	300 libras (136 kg)
Peso seco estimado	1.470 libras (667 kg)
Capacidad de combustible	9,5 galones (35,9 L)
Claridad del piso	14 pulg. (35,6 cm)
Tamaño total del vehículo (L x W x H)	119 x 64 x 73,75 pulgadas (302,2 x 162,6 x 187,3 cm)
Capacidad de carga útil	740 libras (336 kg)
Distancia entre ejes	90 pulg. (228,6 cm)

Frenos

Frenos delanteros / traseros	Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores delanteros y traseros de doble calibre
Freno de mano	Estacionamiento en transmisión

Especificaciones adicionales

Sistema de carga	Lock & Ride
Puertas	1/2 puertas arqueadas
Dirección asistida electrónica	Estándar con rejilla de giro rápido
Clasificación de remolque de enganche	N / A
Tipo de enganche	No equipada
Instrumentación	RIDE COMMAND® 7" Glove-Touch Display: Digital Instrumentation, Built-In GPS, Group ride (cell-based or GPS based), Topographic Mapping, Bluetooth & USB Smartphone Connectivity, AM/FM & Weather Radio, In-Vehicle Communications Capable With Optional Sena Headsets Speedometer, Odometer, Tripmeter, Tachometer, Coolant Temperature, Volt Meter, Hour Meter, Service Indicator, Clock, Gear Indicator, Fuel Gauge, Hi-Temp Light, Seatbelt Reminder Light, Fault Code Display, DC Outlet, Ambient Temp
Lighting	Front Blacked Out Signature White LED Low/High with Accent Lights & Red LED Tail / Brake Lights
Other Standard Features	MB Quart Door Speakers & Rear Wired Camera
Seat Type	Bolstered Bucket Seats with Driver Seat Slider and Height Adjustable Seat Belts

Tires / Wheels

Front Tires	29 x 9-14; Radial Tire
Rear Tires	29 x 11-14; Radial Tire
Wheels	Aluminio moldeado

Suspensión

Sistema de control de suspensión electrónico	No equipada
Choques frontales	Amortiguadores de aguja Walker Evans de 2 pulgadas con clickers ajustables de 16 posiciones
Suspensión delantera	Brazo en A doble con barra estabilizadora y recorrido útil de 20 pulg. (50,8 cm) *, 16 pulg. (40,6 cm) de recorrido de la rueda
Choques traseros	Amortiguadores de aguja Walker Evans de 2,5 pulgadas con clickers ajustables de 16 posiciones
Suspensión trasera	Brazo de arrastre con barra estabilizadora y recorrido útil de 20 pulg. (50,8 cm) *, 18 pulg. (45,7 cm) de recorrido de la rueda